



## K432 Knauf Trenn-Fix

Deliaca páska pri napojení sadrokartónových konštrukcií  
na priliehajúce konštrukcie

# K432 Knauf Trenn-fix

Deliaca páska pri napojení sadrokartónových konštrukcií na priliehajúce konštrukcie



## Popis produktu

Knauf Trenn-Fix je špeciálna papierová páska široká 65 mm. Jeden okraj pásky je upravený samolepiacou vrstvou.

### Spôsob dodania

50 m rola

Číslo materiálu 57871

### Skladovanie

Skladovať v suchu. Chrániť pred vysokými teplotami.

## Oblasť použitia

Knauf Trenn-Fix sa používa

- ako deliaca (separačná) páska pri napojeniach sadrokartónových konštrukcií na masívne alebo iné konštrukcie
- medzi sadrokartónové konštrukcie na dosiahnutie klzného napojenia
- na oddelenie omietok od okolitých konštrukcií namiesto prerezania omietky

## Vlastnosti

- pripravená na použitie
- jednoduché použitie
- tvarovo stála
- bezproblémová prilievavosť na okolité konštrukcie

## Prevedenie

Knauf Trenn-Fix nalepiť so samolepiacou stranou na okraj spodnej časti profilu (stojiny) CW, UW alebo UD tak, že prečnievajúca časť bude pretŕčať čo najviac cez opláštenie konštrukcie doskami. Pre akustické utesnenie použiť Knauf Trennwandkitt, ktorý sa naniesie na profil a upevní hmoždinkami na stenu alebo strop. Knauf Trenn-Fix sa používa na rovné

konštrukcie ako napr. omietka, betón, konštrukcie suchej výstavby.

Sadrokartónové dosky sa montujú vo vzdialenosti 5 mm od páske Knauf Trenn-Fix. Následne po montáži dosiek sa škára medzi doskou a páskou Trenn-Fix pretmelí sadrovým tmelom (Knauf Uniflott, Fugenfüller Leicht, Grünband, Gelbband). Po vyschnutí tmelu sa prečnievajúca páska odreže.

Pri spracovaní omietky naniesť omietku až na pásku Trenn-Fix. Po vytvrdnutí omietky sa prečnievajúca páska odreže.

### Pokyny:

Pri nasledujúcich maliarskych prácach je nutné prevziať (dodržať) v oblastiach napojenia vytvorenú deliacu škáru.



1. Prítlačte samolepiacu stranu páske Knauf Trenn-Fix na CW/UW Profil



2. Naneste tmel Knauf Trennwandkitt na utesnenie napojenia



3. Alternatívne je možné Knauf Trenn-Fix nalepiť aj na priliehajúcu konštrukciu po montáži profilu



4. Sadrokartónovú dosku montovať vo vzdialenosti od steny 5 mm



5. Po montáži dosiek previesť tmelenie sadrovým tmelom



6. Po vytvrdnutí sadrového tmelu odrezať prečnievajúcu pásku

+421 2 5824 08 11

www.knauf.sk

info@knauf.sk

Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

KNAUF Bratislava s.r.o., Apollo Business Center, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretlač a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.