



Vyhlasenie o parametroch

č. 0102 Vidiwall_12,5_2017-02-06

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Knauf Vidiwall 12,5 mm- ETA -07/0086**
2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Sadrovláknité dosky pre výstavbu v stavebných objektoch

3. Výrobca: **Knauf Bulgaria EOOD**
27 Angelov vrah Str.,
1618 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 29178910,
Fax: +359 2 850 2194,
<http://www.knauf.bg>

4. Splnomocnený zástupca: **nie je relevantné**

5. Systém (- y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**

- 6b Európske technické posúdenie: **ETA-07/0086 (26.06.2013)**

Notifikované subjekty: **Deutsches Institut für Bautechnik DIBt Mitglied der EOTA**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Hodnoty charakteristickej pevnosti		
Ohyb ($f_{m,k}$)	4,5 N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Šmyk ($f_{v,k}$)	1,4 N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Charakteristická hodnoty pevnosti		
Ťah ($f_{t,k}$)	2,3 N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Tlak ($f_{c,k}$)	7,5 N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Šmyk ($f_{v,k}$)	3,5 N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Charakteristická hodnota tuhosti (zaťaženie dosky)		
Elastický modul pružnosti ($E_{m,mean}$)	3900 N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Modul pružnosti v šmyku (G_{mean})	1300N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Charakteristická hodnota tuhosti		
Elastický modul pružnosti v šmyku, ťahu, tlaku ($E_{m,t,c,mean}$)	3900 N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Modul pružnosti v šmyku (G_{mean})	1750 N/mm ²	ETA-07/0086:2013
Trieda reakcie na oheň- R2F	A2-s1,do (EN 13501-1)	ETA-07/0086:2013
Priepustnosť vodnej pary μ	21 (EN ISO 10456)	ETA-07/0086:2013
Tepelná vodivosť - λ	$\leq 0,30$ W/(m.K) (ENISO 10456)	ETA-07/0086:2013
Odolnosť proti nárazu - IR	≥ 11 mm/mm(EN 1128)	ETA-07/0086:2013
Ochrana proti hluku	Nie je relevantné	ETA-07/0086:2013
Obsah vlhkosti	0,9-1,3% (v 20 °C/65%) (EN 322)	ETA-07/0086:2013
Bobtnanie a zmršťovanie	$\leq 0,30$ mm/m (pri zmene relatívnej vzdušnej vlhkosti okolo 30%)	ETA-07/0086:2013
Hustota - ρ	1000-1250 kg/m ³	ETA-07/0086:2013

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
tel.: (00421) 2 58240811, fax: (00421) 2 53631075

Bankové spojenia: Tatra banka a.s. Bratislava, č.ú.: 2625545579/1100

Zápis v Obchod. registri Okres. súdu Bratislava I., odd. Sro, VL. č. 4891/B

www.knauf.sk, e-mail: info@knauf.sk



8. Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia: **nie je relevantné**
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa
v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Todor Delovski
(konateľ spoločnosti)
Sofia, dňa 06. 02. 2017

(podpis)



KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
tel.: (00421) 2 58240811, fax: (00421) 2 53631075

Bankové spojenia: Tatra banka a.s. Bratislava, č.ú.: 2625545579/1100

Zápis v Obchod. registri Okres. súdu Bratislava I., odd. Sro, VL. č. 4891/B

www.knauf.sk, e-mail: info@knauf.sk