



Vyhlásenie o parametroch

č. 0106_Vermiplaster_2014_06_10

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Vermiplaster**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: **Vermiplaster** – výrobná šarža a dátum výroby je uvedený na obale výrobku.
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Omietka na protipožiarnu ochranu na nasledujúcich stavebných komponentoch:
Typ 3: Nosné betónové prvky
Typ 4: Nosné oceľové prvky
Typ 5: Nosné ploché skladané profilované plechové prvky zaliate v betóne
Typ 10: ďalšie zamýšľané použitia vo vzťahu k deleniu do požiarnych úsekov alebo k ochrane požiarnych vlastností výrobkov nepokrytých typmi 1 až 9
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odsek 5:
KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz
5. Nie je relevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 1**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **Madridský ústav Eduardo Torroja Institut (NB 1219) vystavil ETA – 11/0229 na základe ETAG 018 časť 01 a 03, vykonal počiatkové skúšky typu v systéme 1 a vystavil osvedčenie stabilných vlastností výrobku č. 1219-DPC-0046 (podľa CPR čl. 66.2 môže byť použité vyhlásenie o parametroch, ktoré zodpovedá CPD). Počiatkové skúšky typu a kontrola riadenia výroby u výrobcu.**
8. Nie je relevantné
9. Deklarované parametre
- 10.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň - R2F	A1	EN 13501-1+A1
Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 0,9 MPa	ETA-11/0229
Pevnosť v tlaku	≥ 2,0 MPa	ETA-11/0229
Priepustnosť vodných pár	8 (EN 12 086)	ETA-11/0229
Nebezpečné látky	Neobsahuje/Neuvoľňuje	ETA-11/0229
Požiarna odolnosť	ETA-11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229
Odolnosť proti zničeniu vplyvom vysokej vlhkosti	ETA-11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229
Odolnosť proti zničeniu účinkami tepla alebo chladu	ETA-11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229
Odolnosť proti zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom	ETA-11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229
Odolnosť proti korózii oceľového podkladu pôsobením jadrovej omietky	ETA-11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102




Odolnosť proti funkčnému poškodeniu nárazom tvrdých predmetov – 0,5kg oceľová guľôčka	ETA-11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229
Odolnosť proti funkčnému poškodeniu nárazom mäkkých predmetov – 50 kg vreće	ETA-11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229
Prilnavosť	ETA-11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229
Tepelné vlastnosti a aspekty pri použití rôznych penetračných prostriedkov	ETA -11/0229 bod 3.1	ETA-11/0229

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: **Nie je relevantné**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Miroslav Nyč
(vedúci Produktmanager)


KNAUF Praha spol. s r. o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9
(podpis)

V Prahe dňa 10.06. 2014



Knauf Praha spol. s r. o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

