



NOVINKA

PFT SILOMAT trans plus bag

Jednoducho, rýchlo, racionálne - nové kompaktné dopravné zariadenie pre vrecovaný materiál

Popis funkcie

Nové čerpadlo PFT SILOMAT trans plus bag dopravuje plnoautomaticky a bez prašnosti suchú maltovú zmes do strojnej omietačky alebo do prietokovej miešačky.

PFT SILOMAT trans plus bag spája design a výkon. Spleťité a ťažko prístupné staveniská už viac nie sú problémom.

Vďaka adaptérom pripojíte PFT SILOMAT trans plus bag ku každému zásobníku/silu.

Použitie

Pre všetky suché maltové zmesi ako napr.:

- ▶ strojové sadrové omietky
- ▶ vápennosadrové omietky
- ▶ cementové omietky
- ▶ vápenné omietky
- ▶ vápennocementové omietky
- ▶ murovacie maly
- ▶ sypké materiály
- ▶ hmoty s prísadou kameniva
- ▶ práškové hmoty
- ... a mnoho ďalších

Prednosti zariadenia

- ▶ nová nádoba na plnenie z vrec s trhačom vrec
- ▶ Uspôsobenie na prevoz s VZV alebo paletovacím vozíkom
- ▶ 4 oká na uchytenie lán
- ▶ sklápacie držadlá
- ▶ na ťhanie s kolieskami
- ▶ ľahká, stabilná a pekná kapotáž
- ▶ ovládacia skrinka s ergonomickými ovládacími prvkami
- ▶ bezolejový kompresor, nie je potrebná výmena oleja
- ▶ na ťhanie: prídavný vzduchový filter
- ▶ nová spätná klapka s výmenným tesnením



MADE IN GERMANY

Všetky práva a technické zmeny vyhradené. Spotreby, množstvá, vyhotovenie a výkony sú stanovené na základe skúseností a v prípade odlišných podmienok sa bez úpravy nemôžu použiť. Platné sú vždy údaje výrobcov materiálov. Kopírovanie údajov a ich ďalšie šírenie v akejkoľvek podobe vrátane výňatkov podlieha schváleniu Knauf PFT GmbH&Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus bag - SK/10.2009/PFT

Knauf PFT

Poradenský servis:

- ▶ tel: 00 421 2 5824 0811
- ▶ fax: 00 421 5 5363 1075,
- ▶ email: info@knauf.sk,
- ▶ www.knauf.sk, www.pft.eu

Technické údaje

PFT SILOMAT trans plus bag

Nutné príslušenstvo

Art. číslo	00 16 99 52
Dopravná vzdialenosť*	do 140 m
Doprovodené množstvo*	cca 20 kg/min
Výkon	8,1 kW
Napájanie	32A, 400 V striedavé napätie, 50 Hz staveniskový rozvádzač Vyžaduje sa prúdový chránič FI 30 mA
Napájací kábel	5 x 4 mm ² s konektorom CEE
Max. pretlak (prepravný)	p = 2,5 bar
Množstvo vzduchu	cca 140 Nm ³ /h

Rozmery a hmotnosti

Objem nádoby	60 l
Rozmery D/Š/V nádoby bag	830/670/950 mm
Rozmery D/Š/V Silomat trans plus	1 100/635/720 mm
Hmotnosť nádoby bag	104 kg
Hmotnosť Silomat trans plus	196 kg
Celková hmotnosť	300 kg

* pri použití napr. Knauf MP 75

20 65 05 01	Dopravná hadica - základná výbava (guma), 75 m
20 65 05 00	Dopravná hadica - základná výbava (PVC), 75 m
20 60 02 13	Kapota na omietačku E1 s mono-filtrom pre PFT G4, komplet
00 04 43 34	Kapota na omietačku s mono-filtrom pre PFT G5, komplet
20 42 39 00	Elektrický kábel 5 x 4 mm ² , 50m
20 42 39 20	Elektrický kábel 5 x 4 mm ² , 25m

Odporúčané príslušenstvo

Adaptér na pripojenie k silu