



Čištění a ošetřování

08/2008

Balkon- und Terrassen-imprägnierung

Impregnace na balkony a terasy

Technické údaje

Teplota zpracování	cca +5 až +25 °C Chraňte proti prudkému slunečnímu záření.
Spotřeba	200 až 300 ml/m ²
Čas schnutí	cca 4 hodiny

Skladovatelnost

Skladovat v suchém a chladném prostředí cca 12 měsíců

Způsob použití

Pro vytvoření vodoodpudivé impregnace na savých plochách z obkladaček, kabřincových obkladaček, přírodního kamene, betonu a cementových spár. Zajišťuje nepropustnost balkonů a teras pro dešťovou vodu, brání vzniku výkvětů a ukládání nečistot. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- prodyšný, bezbarvý
- připravený k okamžitému použití
- dobré penetrační vlastnosti

Pracovní postup

Provedení:

Plochy musí být před impregnační dokonale suché. Podklad musí být čistý, savý, pevný a nesmí být popraskaný (vlasové trhliny jsou přípustné). Výkvěty odstraňte např. přípravkem Knauf Steinreiniger. Doporučujeme odzkoušet vhodnost přípravku na zkušební ploše. Přípravek důkladně protřepejte a stejnoměrně nanášejte štětcem nebo válečkem v dostatečném množství. Dbejte, aby se nevytvářely kaluže. V průběhu zasychání chraňte před deštěm.

Spotřeba 200 až 300 ml/m².

Doplňující informace:

Požadovaného účinku je dosaženo po cca 14 dnech. V případě snížení účinnosti je třeba impregnaci obnovit. Po cca 18 měsících doporučujeme nátěr opakovat. Při nanášení chraňte proti odstříknutému přípravku okna, okenní rámy, dveře apod. Pracovní nástroje opláchněte vodou ihned popoužití. Chraňte před dětmi. Obal odhazujte až po úplném vyprázdnění.

Balení

dóza 1 litr

EAN 4006379052189

Výrobní č. 00037323