



Ušľachtilé omietky, farby
a penetrácie - pastózne

07/2008

EG-Silikonfarbe Egalizačná farba

Oblasť použitia

Vodoodpuďzujúci fasádny náter na vnútorné a vonkajšie použitie na všetky minerálne podklady, vhodný najmä ako zjednocujúci náter na farebné ušľachtilé omietky Kbelorit.

Vlastnosti výrobku

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Sušina | cca 58 % | |
| Hustota | cca 1,5 | kg/dm ³ |
| Hustota pH | cca 8 | |
| Spotreba materiálu podľa druhu podkladu | cca 0,3-0,4 | kg/m ² |

Technické vlastnosti

Egalizačná farba Knauf je zložená zo silikónovej emulzie, minerálnych plnív a pigmentov, vody a prísad.

Pokyny na použitie

Nanášanie

Podklad musí byť čistý, nepremrznutý, pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu. Egalizačnú farbu Knauf zriedenou najviac 5 % čistej pitnej vody naniesť v jednej vrstve valčekom alebo štetkou, a to rovnomerne bez perušenia. **POZOR** na prípravu podkladu! Prípadné nečistoty na fasáde môžu spôsobiť farebnú nerovnomernosť aplikovanej farby. V tomto prípade sa musí na podklad naniesť silikónova penetrácia.

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C. Pri priamom slnečnom žiarení, daždi alebo silnom vetre se odporúča fasádu chrániť vhodným spôsobom. Zvýšená vlhkosť vzduchu a nižšie teploty vzduchu môžu podstatne ovplyvniť dobu zretia. Knauf egalizačná farba sa musí objednávať naraz v celom množstve (so započítaním potrebnej rezervy), aby sa predišlo možným farebným rozdielom a odlišnostiam. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okolie natieranej plochy musí byť chránené, prípadné odstreky (použitie náradie) sa bezprostredne umyje dostatočným množstvom vody.

Zabezpečenie kvality

Kontinuálna kontrola podnikovým laboratóriom, nezávislá kontrola prostredníctvom štátom autorizovanej skúšobne.

Bezpečnosť práce

V čerstvom stave reaguje alkalicky. Chráňte si oči (ochranné okuliare). Po zasiahnutí ich vypláchnite prúdom vody. V prípade potreby vyhľadajte lekára. Vo vyzretom stave je výrobok neškodný. Pri spracovaní sa musia dodržať platné normy a všeobecné spracovateľské zásady.

Balenie

V plastových nádobách po 25 a 5 kg.

Skladovanie

Skladujte v suchom a chladnom prostredí, chráňte pred mrazom. Po otvorení obal vždy dôkladne uzatvorte. Obsah zpracujte do 6 mesiacov.

Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.



tel. : +421 2 5824 08 11

fax : +421 2 5363 10 75

www.knauf.sk

info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pre tlač a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.