



Hydroizolace

08/2008

Flächendichtband

Bandáž na utěsnění spár

Technické údaje

Skladovatelnost

Těsnící pásku uchovávejte v suchém prostředí.

Způsob použití

Polyesterová tkanina s šedou kaučukovou vrstvou o šířce cca 13 cm, které se používá spolu s izolačním nátěrem Knauf Flächendicht ke spolehlivému utěsnění kritických míst v objektu, jako např. přechodů mezi podlahou a stěnou. Páska je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- dobrá tvarovatelnost a roztáhnost
- odolnost proti stárnutí
- odolnost proti překroucení

Pracovní postup

Příprava:

Na ještě čerstvý 2. nátěr Flächendicht se těsnicí páska Knauf Flächendichtband přitlačí v místě rohových svislých a vodorovných spár. Teprve po zaschnutí 2. nátěru se nanese třetí nátěr.

Balení

těsnicí páska 12 cm × 10 m

EAN 9002943075054

výrobní č. 00077382

těsnicí páska 12 cm × 50 m

EAN 9002943075061

výrobní č. 00077383

+ 420 844 600 600

www.knauf.cz

info@knauf.cz

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: + 420 272 110 111