



Lepidla

08/2008

Montagekleber

Montážní lepidlo

Technické údaje

Teplota zpracování Min. +5 °C
Spotřeba Jedna kartuše dostačuje při tloušťce 5 mm na cca 6 běžných metrů

Skladovatelnost

Cca 1 rok v suchém a chladném prostředí a při teplotách nad bodem mrazu

Způsob použití

Speciální lepidlo pro lepení dřeva, korku, kamene a plastu na stěny - např. zdivo, beton, omítku, dřevovláknité desky, sádkartonové a dekorační desky apod. Lepidlo je vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- lepidlo je připravené k okamžitému použití
- přilne na všechny nasávkavé podklady jako např. beton, sádrovou omítku, sádrové nebo dřevotřískové desky
- rychle dosáhne přilnavosti
- malá spotřeba

Pracovní postup

Podklad:

Podklad musí být suchý, čistý a únosný. Silně nasákavé podklady (jako např. sádra) musí být nejprve natřeny přípravkem Knauf Tiefengrund nebo Grundierung.

Příprava:

Odšroubujte hubici kartuše. Hrdlo odřízněte nad závitem, našroubujte hubici a šikmo odřízněte. Kartuši vložte do ruční pistole Knauf a stejnoměrně nanášejte lepidlo. Při lepení tabulí a obkladových desek naneste lepidlo ve vlnovce přímo na laťový rošt. Na soklové lišty nanášejte dvě housenky. Lepený spoj dosáhne konečné pevnosti po cca 24–36 hodinách.

Doplňující pokyny:

Doba zpracovatelnosti činí max. 15 minut (pozor na tvorbu filmu na povrchu). Těžké díly upevněte až do vytvrzení. Široké dřevěné desky (větší než cca 12 cm) je třeba dodatečně upevnit, dokud lepidlo nezaschne. Lepidlo není vhodné pro tvrdý polystyren a akrylové sklo. Po ukončení práce okamžitě očistěte použité nástroje čisticím prostředkem např. acetonem. Lepidlo je chemický výrobek. Uložte ho mimo dosah dětí. Při práci zajistěte dostatečné větrání. Dbejte, aby nedošlo k zasažení očí nebo potřísnění pokožky.

Balení

kartuše 300 ml EAN 4006379045297 Výrobní č. 00008224