



Ušľachtilé omietky, farby
a penetrácie - pastózne

07/2008

Mozaiková omietka

Oblasť použitia

Vodoodpujúca, mechanicky odolná tenkovrstvová omietka na okamžité použitie v interiéri aj v exteriéri. Esteticky a funkčne hodnotná omietka tvorená farebnými kamienkami s veľkosťou nepesahujúcou 2 mm. Je vhodné využiť jej vlastnosti a vzhľad pri potrebe zdôrazniť niektorú časť objektu, či už interiérový prvok, napr. stĺp, stena, schodisko, alebo exteriérový prvok, napr. časť fasády. Nenahraditeľná je na soklových častiach budovy, kde vytvorí dokonalú ochrannú vrstvu.

Vlastnosti výrobku

Obsah pevných látok	cca 80 %	
Zrornosť	do 2	mm
Orientačná spotreba	cca 4,5	kg/m ²

Technické vlastnosti

Mozaiková omietka je jednozložková, organicky spojená, tenkovrstvová omietka na báze akrylátovej disperzie, vody, prísad a kremenných pieskov.

Pokyny na použitie

Podklad musí byť suchý, dostatočne vyzretý, bez prachu, nepremrznutý, rovnomerne nasiakavý, nesmie byť vodoodpuďujúci a musí byť dokonale chránený pred vlhkosťou (vrátane vzliňajúcej), vhodné je omietku oddeliť soklovou lištou. Mozaiková omietka je vhodná na vápennocementové a cementové omietky, betón, lepiace stierky a sadrové omietky. Nie je vhodná na čerstvé vápenné omietky a nátery, tepelnoizolačné omietky, lakové, olejové a glejové farby. Podklad musí byť s 24 hodinovým predstihom upravený Akrylátovou penetráciou Knauf.

Nanášanie

Bezprostredne pred nanášaním sa výrobok dôkladne premieša pomalobežným miešadlom. Omietku naťahujeme nerezovým hladítkom v hrúbke zrna rovnomerne a bez prerušenia. Nanesenú omietku ihneď celoplošne vyhladíme. Neomietajte pri teplotách vzduchu a podkladu pod 5 °C.

Výdatnosť

Cca 4,5 m²/30 kg hmoty

Bezpečnosť práce

Zabráňte styku s pokožkou a nevdychujte aerosol. Chráňte si oči (ochranné okuliare). Po zasiahnutí ich vypláchnite prúdom vody. Používajte ochranný odev a rukavice. V prípade potreby vyhľadajte lekára. Vo vyzretom stave je výrobok neškodný.

Všeobecné pokyny

Pri použití Mozaikovej omietky na zatepľovacie systémy nemôžu byť celoplošne použité odtiene končiace sa dvojčíslo: 011, 012, 013, 014, 021, 022, 023, 031, 032, 033, 034. V prípade potreby použitia konzultujte s technikom Knauf. Okolie natieranej plochy musí byť chránené, prípadné odstreky (použitie náradie) sa bezprostredne umyje dostatočným množstvom vody.

Balenie

V plastových nádobách po 30 kg.

Skladovanie

Skladujte v suchom a chladnom prostredí, chráňte proti mrazu. Po otvorení obal vždy dôkladne uzatvorte. Obsah spracujte do 6 mesiacov.

Upozornenie

Tento list je určený pre vašu informáciu. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich znalostí. Tento list nemôže obsahovať všeobecné pravidlá stavebnej techniky, platné normy, smernice a pravidlá na spracovanie. Tieto pravidlá a normy musí dodržiavať dodávateľ stavebných prác spolu so zodpovedajúcimi predpismi na spracovanie.



tel. : +421 2 5824 08 11

fax : +421 2 5363 10 75

www.knauf.sk;

info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Apollo Business Center, blok B4
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava



Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťah a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.