



Silikonové  
a akrylové hmoty

08/2008

## Riss und Fugenkitt

Tmel na trhliny a spáry

### Technické údaje

#### Výrobek

Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnot. Nářadí rychle umýt. Není vhodné pro dilatační spáry, exteriér a dlouhodobé namáhání vodou. Nezpracovávat při teplotách pod 5 °C. Přemalovatelný po cca 20 minutách.

#### Spotřeba

310 ml vystačí na cca 12 bm spáry 5 × 12,5 mm

#### Skladovatelnost

12 měsíců

### Způsob použití

K vyplnění a vyrovnání trhlin, děr a statických (nepohyblivých) spár v jednom pracovním kroku v betonu, zdivu, omítce a sádrokartonových deskách.

### Vlastnosti

#### Jednoznačné přednosti:

- k okamžitému použití
- velmi lehký
- vytvoří hladký povrch v jednom pracovním kroku
- rychleschnoucí
- přemalovatelný
- dobře brousitelný
- ideální pro spoj sádrokarton – omítka
- v malých spárách se nepropadá a nesmršťuje
- vhodné pro tmelení spoje děrovaných sádrokartonových desek

## Pracovní postup

Spáru navlhčete nebo napenetrujete např. Grundierungem. Do nezaprášené spáry nebo trhliny důkladně pomocí aplikační pistole vtlačte z kartuše potřebné množství hmoty. Uhladte povrch špachtlí nebo následně přebrousíte. Po zaschnutí přemalujte.

## Balení

310 ml

EAN 9002943074507

Výrobní č. 00072673

+ 420 844 600 600

[www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)

[info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)

**Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.**

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: + 420 272 110 111