



Lepidla

08/2008

## Spiegelkleber

Lepidlo na zrcadla

### Technické údaje

Teplota zpracování/  
teplota podkladu min.  $-10^{\circ}\text{C}$   
Spotřeba cca 40 g/bm (při „houses-  
kovém“ způsobu lepení)

#### Skladovatelnost

Při uskladnění v chladném a suchém prostředí  
cca 18 měsíců.

### Způsob použití

Silikonové lepidlo pro trvale pružné přilepení  
zrcadlových obkládaček. Lepidlo je určeno pro  
vnitřní i venkovní použití.

### Vlastnosti

#### Jednoznačné přednosti:

- připraveno k okamžitému použití
- přilne na různé podklady
- neutrální složení

## Pracovní postup

### Podklad:

Všechny lepené plochy musí být nosné, suché, nemastné a zba-vené prachu. Před lepením je třeba zkontrolovat, zda zadní strana zrcadlových obkládaček není poškozená. Lepidlo Knauf Spiegel-Kleber se smí nanášet pouze na nepoškozené vrstvy zrcadlové plochy. Knauf Spiegel-Kleber přilne na většinu podkladů bez předběžné úpravy. U nasákavých podkladů (minerálních a porézních) lze přilnavost zvýšit nátěrem Knauf Silikon Haftvoranstrich. Neošetřené dřevo je třeba opatřit krycím nátěrem.

### Použití:

Odřízněte hrdlo, na šroubujte hubici a šikmo ji seřízněte. Naná-šejte lepidlo Knauf Spiegel-Kleber ve svislém směru (houseska o šířce cca 10 mm). Tloušťka vrstvy lepidla po přitisknutí na podklad by neměla být menší než 2 mm. Nanášení lepidla v bodech nebo na celou plochu nezajišuje dobré výsledky! Před použitím je třeba vyzkoušet působení lepidla na zrcadlovou plochu.

## Balení

kartuše 300 ml EAN 4006379045303 Výrobní č. 00008225